



OBSERVAÇÕES:
O1 Todas as cotas dizem respeito à edificação com acabamentos (ex.: massa corrida, reboco, revestimento, piso, etc)
O2 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metros.
O3 As alturas indicadas são a partir do nível do piso acabado do pavimento térreo.

[illegible][illegible]

QUADRO DE ACABAMENTOS	
Nº	PSGO
01	Piso existente a ser mantido.
02	Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Náutico (Nú) e borda refletida, na cor branco, absorção de água inferior ou igual a 0,5%.
03	Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Náutico (Nú) e borda refletida, na cor branco, absorção de água inferior ou igual a 0,5%.
04	Piso tipo Cerâmico (45 cm x 45 cm) com acabamento Alabastro, na cor branco, Classe de resistência a abrasão (PE) 5, absorção de água menor ou igual a 3%, e alta resistência mecânica aos impactos.
05	Estrado de madeira sobre piso de concreto.
06	PARDE
01	Hanoverino tipo porcelanato (30,0 cm x 60 cm) com acabamento Acetinado e borda refletida, na cor branco, absorção de água inferior ou igual a 0,5%.
02	Hanoverino tipo Cerâmico (45 cm x 45 cm) com acabamento Alabastro, na cor branco, Classe de resistência a abrasão (PE) 5, absorção de água inferior ou igual a 3%.
03	Hanoverino tipo Cerâmico (60 cm x 60 cm) com acabamento Acetinado, na cor verde esmeralda, Classe de resistência a abrasão (PE) 5, absorção de água inferior ou igual a 3%.
04	Fritura com tira acrílica adesivada lateral de primeira linha na cor branco.
05	Fritura com tira PVA fosca de primeira linha na cor branco.
06	Fritura com tira acrílica fosca de primeira linha, sobre tipo cerâmico maripado açorcel (cor vermelho, tamarisco).
07	Discrição do tipo Nave na cor Anil Jasmim.
08	Vetor polígrafo sobre concreto aparente.
09	Fritura com tira acrílica fosca de primeira linha na cor branco.
10	TETO
01	Forro PVC branco existente.
02	Cobertura de viga com estrutura metálica, existente.
03	Fritura com tira acrílica fosca de primeira linha na cor branco sobre laje.

